

	AMBI AUTO SD CHAMPÔ PARA LAVAGEM DE VIATURAS
DESCRIÇÃO	Champô concentrado para a lavagem exterior, manual ou automática de viaturas.
PROPRIEDADES	Produto composto por uma mistura dos mais modernos tensioativos, inibidores de corrosão e produtos que evitam a precipitação de sais dissolvidos na água. O produto é viscoso e formulado para obter os melhores resultados de limpeza, mesmo quando utilizado em áreas com águas de extrema dureza. Elevado poder molhante que facilita a penetração na sujidade, mesmo antiga, e que aliado ao seu forte poder desengordurante limpa em profundidade as carroçarias deixando-as brilhantes e limpas.
MODO DE EMPREGO	Recomenda-se molhar previamente o veículo com água. <u>Lavagem manual</u> : diluir o produto num balde, de 2 a 4%. Lavar as viaturas e enxaguar de imediato com água. <u>Lavagem automática</u> : Está dependente do sistema de injeção da máquina, pelo que quando se utiliza a pré-diluição deverá ser de 2 a 7%. Quando a lavagem é automática, o produto deve ser colocado puro no tanque da máquina e o doseador calibrado para 1% na saída. Nota: Evitar a lavagem do veículo, com este exposto ao sol.
HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 808 250 143.
CARACTERÍSTICAS	Estado físico a 20ºC: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Roxo Odor: Característico pH: [9,0-10,0] Densidade relativa a 20ºC: 1,02 Viscosidade dinâmica a 20ºC: [1000-3500] cP Propriedade de solubilidade: Solúvel em água PRODUTO BIODEGRADÁVEL
EMBALAGEM	4x5L, 20L, 200L

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.