

AMBI MATIC CL

COMPOSIÇÃO	DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO PARA MÁQUINA DE LOUÇA Produto líquido formulado à base de substâncias alcalinas, dispersantes, agentes anti reposição, inibidores de corrosão e sequestrantes.
APLICAÇÕES	Recomendado para a lavagem automática de louça, onde se pretende um baixo nível de espuma.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Formulado com novos sequestrantes, alternativos aos tradicionais, de forma a minimizar o impacto na saúde humana e no ambiente - Possui excelentes propriedades desengordurantes e de anti reposição. - Recomendado para água de dureza até 12,5 ° F. - Não ataca a estrutura metálica das máquinas. - Total controlo de espuma. - Alto rendimento. - Fácil enxaguamento.
MODO DE EMPREGO	Pode ser aplicado manualmente, ou através de sistema de bomba doseadora. Diluir entre 3 a 8 g/L dependendo do grau de sujidade A temperatura ideal para obter o melhor rendimento é no mínimo 50 °C.

	Código	Descrição análise	Valor	Mínimo	Máximo	Unidades
	CARACTERÍSTICAS	.003	Alcalinidade		7,9	8,4
	.001	Aspecto do produto a 100% (Norma Interna)	Líquido Límpido			
	.002	Cor do produto a 100% (Norma Interna)	Incolor			
	.020	Determinação da massa volúmica (método picómetro) (Norma Interna) T=20°C	1,02 +/- 0,02	1,100	1,120	
	.013	Estabilidade a frio (3°C)	Líquido límpido			
	.004	pH (Norma Interna) Solução a 0,3%		11,5	12,5	

EMBALAGEM	Plástica de 12kg Plástica de 30kg
------------------	--------------------------------------

HIGIENE E SEGURANÇA	<p>C (Corrosivo) Provoca queimaduras graves. Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico. Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para a vista/face adequados Em casos de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico(se possível mostrar-lhe o rótulo).</p>
----------------------------	---