

LUFRADET +

Descalcificante líquido para remoção de depósitos de calcário

Descrição e aplicação

LUFRADET + é um líquido ácido desenvolvido para a remoção de depósitos de calcário em máquinas de lavagem mecânica de loiça.

Instruções de utilização

Dilua o produto entre 1 e 5% - coloque entre 50 e 250ml de **LUFRADET +** por cada 5 litros de água, dependendo do grau de calcário a remover.

Modo 1: Pulverize a superfície a ser tratada e deixe atuar, de seguida enxague com água. Para melhores resultados, utilize o produto apenas em água sem qualquer outro tipo de detergente.

Modo 2: Encha a máquina com água, coloque 250ml de Lufradet + na cuba, coloque a máquina a trabalhar durante 4 a 5 ciclos. Despeje a máquina

Propriedades físico-químicas

Composição	Contém ácido láctico, ácido fórmico, ácido clorídrico
Aparência	Líquido transparente
Cor	Incolor
Odor	Característico
pH (100%)	<1
Densidade	1,125 kg/L
Solubilidade	Miscível em água em todas as proporções.

Ambiente

Testado para utilização em áreas de manuseamento e preparação de alimentos

Cumpe os critérios de biodegradabilidade previstos no regulamento (CE) No.648/2008 relativo aos detergentes.

Segurança e transporte

LUFRADET + é classificado como corrosivo. Nunca misture com outros produtos. Leia atentamente a ficha de dados de segurança e siga as instruções de manuseamento.



Nº ONU (ADR) : 3412
Descrição: UN 3412 (ácido fórmico), 8, II, (E)

Armazenamento

Armazenar o **LUFRADET +** no seu acondicionamento original entre os -20°C e 30°C. Não expor diretamente à luz solar.

Acondicionamento

Caixa 4X5Lt