

# MAGNUM HD

VARREDORA DE CONDUTOR SENTADO



Toda a potência que precisa!

**IDEAL PARA:**  
Áreas de grandes dimensões

## BENEFÍCIOS

Sistema de despejo fácil com o sistema de elevação hidráulico.



Escova principal flutuante que se ajusta automaticamente ao piso.



Escova principal pode ser substituída rapidamente sem ferramentas.



Filtro de pó em poliéster eficiente na retenção do pó fino, com vida útil maior.



Versão em gasolina adaptável para GPL, o que permite trabalhar em locais fechados.



Todas as peças do equipamento como motores, escovas, filtro, são de fácil manutenção.



Versão a baterias permite trabalhar até 4 horas, ruído mais reduzido.



Linha total em aço, com maior resistência ao impacto e menores custos de manutenção.



## CARACTERÍSTICAS

- Potência;
- Força;
- Manobramento/Manuseamento;
- Simplicidade de utilização;
- Ergonomia;
- Custos de manutenção reduzidos.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	MAGNUM HDK (Diesel)	MAGNUM LPG (Gás)	MAGNUM EB (Baterias)
Amplitude de trabalho com duas escovas laterais	1560 mm	1560 mm	1560 mm
Amplitude de trabalho com uma escova lateral	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Amplitude de trabalho só com escova central	902 mm	902 mm	902 mm
Capacidade de limpeza	18720 m <sup>2</sup> /h	17940 m <sup>2</sup> /h	13730 m <sup>2</sup> /h
Capacidade do depósito de resíduos	236 L	236 L	236 L
Elevador hidráulico depósito de resíduos	1540 mm	1540 mm	1540 mm
Velocidade	12 km/h	11,5 km/h	8,8 km/h
Tipo de filtro	Saco em poliéster	Saco em poliéster	Saco em poliéster
Tração	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Motor de tração	Diesel Kubota 20.6 Hp	Petrol, Kubota 29,5 Hp + Gás (GPL)	1 x 36 V – 1800 W
Motor	-	-	36 V
Peso (com bateria)	1175 kg	1163 kg	1386 kg
Dimensões c x l x a (com escovas)	1560x2380x1900 mm	1560x2380x1900 mm	1380x2380x1900 mm