

**Mida**

# FOAM 165 UD

Detergente em espuma muito alcalino para sujidades difíceis

## Descrição e aplicação

**FOAM 165 UD** é detergente líquido alcalino para utilização periódica em áreas alimentares, especialmente na limpeza de fritadeiras, fornos, fumeiros e sala de fumo, mesmo na presença de águas duras. Pode ser utilizado periodicamente na remoção de gorduras difíceis de remoção em pavimentos e outros equipamentos pesados.

**FOAM 165 UD** é um detergente muito alcalino, combinando tensoativos, sequestrantes de cálcio e magnésio e solventes resultando numa eficaz ação de limpeza.

## Instruções de utilização

Usar **FOAM 165 UD** a concentrações entre 3-5% (v/v) a uma temperatura entre 30-40°C dependendo do grau e tipo de sujidade a remover e dureza da água.

**FOAM 165 UD** tem o seguinte procedimento de utilização:

- i) Pré-enxaguamento com água das superfícies a limpar, removendo a primeira camada de sujidade.
- ii) Aplicação da espuma **FOAM 165 UD** utilizando equipamento adequado de projeção de espuma.
- iii) Deixar atuar 15 a 30 min.
- iv) Enxaguar bem as superfícies assegurando que todos os resíduos de produto e partículas de sujidade são removidos.

## Propriedades físico-químicas

Composição	Contém tensoativos aniónicos, sequestrantes, hipoclorito de sódio
Aparência	Líquido transparente
Cor	Amarelo/ castanho
Odor	Característico
pH (1%)	>13
Densidade	±1.3 kg/L
Solubilidade	Miscível em água em todas as proporções.

## Compatibilidade de materiais

Quando **FOAM 165 UD** é utilizado de acordo com as instruções de utilização recomendadas, poderá ser utilizado nos materiais usualmente utilizados na indústria alimentar, excetuando ligas leves, como alumínio.

## Ambiente

**FOAM 165 UD** não contém cloro na sua fórmula, logo, não existe o risco de formação de Halogénios Orgânicos Adsorvíveis (AOX).

Os tensoativos do **FOAM 165 UD** estão de acordo com a Diretiva da União Europeia EU648/2004 sobre a biodegradabilidade de tensoativos

## Segurança e transporte

**FOAM 165 UD** está classificado como corrosivo. Nunca misture **FOAM 165 UD** com outros produtos. Leia atentamente a ficha de segurança e siga todas as instruções de manuseamento do produto.



NºONU (ADR): 1824  
Descrição: UN 1824 Hidróxido de sódio em solução, 8, II, (E)

## Armazenagem

Armazene **FOAM 165 UD** na sua embalagem de origem entre 5°C e 35°C.

## Acondicionamento

Bilha 25 Kg  
Tambor 250 Kg