

PB 28



EMULSÃO POLIMÉRICA METALIZADA ANTIDERRAPANTE

- Efeito antiderrapante testado pelos laboratórios UL
- Resistente às lavagens com desinfetantes também à base de álcool
- Efeito auto brilhante também em pavimentos em pedra



Emulsão formulada com polímeros acrílicos e polietilénicos de modo a garantir a formação de uma película brilhante, resistente e ao mesmo tempo elástica. Óptima resistência ao tráfego. Resistente às lavagens feitas com desinfetantes, também à base de álcool, se utilizados corretamente e na diluição correta. Registrado Underwriters Laboratories Inc. como cera de alta resistência antiderrapante.

COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado o pavimento com o decapante apropriado da linha SUTTER PROFESSIONAL, aplique duas demãos de cera com o aplicador de cera apropriado. Deixe secar durante cerca de 30 - 60 min. entre uma demão e outra. Apropriada também para a manutenção spray cleaning ou spray buffing UHS.



DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

 DADOS TÉCNICOS**APARÊNCIA:** Líquido opaco**COR:** Branco leite**ODOR:** Técnico**COV:** 0,00%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
9,0 ± 0,5		1.038			21 ± 1

 PRECAUÇÕES

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar respirar os vapores. Use luvas de proteção e proteja os olhos/o rosto. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Contém METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Pode provocar uma reacção alérgica. Contém COMPLEXO DE ZINCO AMONIA CARBONATO. Não ingerir.



ATENÇÃO

 NOTA

Cera de proteção para pavimentos. Não aplique PB 28 com temperaturas inferiores a 10° C. Preservar do frio. Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
4016	Kg 5	4	9x4=36