

XTREMA

VARREDORA DE CONDUTOR SENTADO




Uma nova dimensão de
potência de varredura

IDEAL PARA:
Áreas de grandes dimensões

BENEFÍCIOS

Depósito de resíduos
hidráulico com elevação até
1.360mm para fácil esvazição.



Todas as peças do equipamento,
como motores, escovas, filtro,
são de fácil manutenção.



Filtro de pó em poliéster,
eficiente na retenção de pó
fino, mais útil e limpo.



Sistema de tração hidráulico
robusto, controlado por dois
pedais.



Comandos fáceis de operar, o
que permite que o operador
obtenha resultados eficientes;



Pressão das escovas ajustável
através de um botão no painel
de comando.



ACESSÓRIOS

- Luzes completas;
- Indicadores de marcha-atrás;
- Teto de proteção;
- Parabrisa em PVC;
- Kit de escovas laterais esquerdas;
- Sistema de agitação do filtro;
- Luzes intermitentes (Standard nos países aderentes à UE);
- Filtros Classe M.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| ESPECIFICAÇÕES | XTREMA EB | XTREMA DK |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Amplitude de trabalho com escova lateral | 1400 mm | 1400 mm |
| Amplitude de trabalho só com escova central | 800 mm | 800 mm |
| Capacidade de limpeza | 11200 m ² /h | 12600 m ² /h |
| Capacidade do depósito de resíduos | 150 kg | 150 kg |
| Elevador hidráulico depósito de resíduos | 1360 mm | 1360 mm |
| Velocidade | 8 km/h | 9 km/h |
| Tipo de filtro | Saco em poliéster | Saco em poliéster |
| Tração | Automática | Hidráulica |
| Motor de tração | 24 V – 900 W | Kubota 14 Hp |
| Motor (quantidade / V / W) | 1 x 24 V – 2000 W | Hidráulico |
| Sistema de bateria | 1 x 24 V | - |
| Peso (com bateria) | 920 kg | 785 kg |
| Dimensões c x l x a (com escovas) | 1400x1695x1480 mm | 1400x1695x1480 mm |