

Sistema de limpeza de calhas em altura

1 — Versátil

Indicado para limpeza de interior/ exterior, de calhas em altura até 12 metros.

2 — Performance profissional

O aspirador com o sistema Flowmix pode suportar qualquer condição de trabalho, assegurando uma maior rentabilidade e uma incrível redução dos custos e tempos de trabalho.

3 — Design Ergonómico

Concebido para trabalhar eficientemente e em total segurança graças ao depósito basculante que tornará a operação de de esvaziamento mais segura e mais rápida.



Alta eficiência e consumo reduzido

- Com o sistema Flowmix basta apenas mover uma alavanca e os motores alteram de uma conexão em paralelo para uma em série aumentando a performance da depressão em cerca de 60%.



Alta fiabilidade e durabilidade

- Fibra de carbono de Tecnologia avançada - tubos 100% de fibra de carbono extremamente leves e resistentes.



Concebido para profissionais

- Monitor incorporado e câmara à prova de água para controlo da limpeza o nível do solo.
- Sistema da câmara equipado com visão noturna, funcionalidade de zoom através de toque e sem fios.



SKYVAC INDUSTRIAL

Performance

Utilização	POEIRAS E LÍQUIDOS	
Motor	2 motores de um estado by pass	
Potência	W	2600
Voltagem	V	220 - 240
Sistema Flowmix	Sim	
Depressão	mm H ₂ O	2380 flowmix OFF 3800 flowmix ON
Fluxo de Ar	l/s	111 flowmix OFF 61 flowmix ON
Capacidade depósito	l	78
Dimensão do Cabo	m	10
Nível Ruído	db (A)	72

Filtros

Filtro Principal	Filtro de cartucho lavável
Saco de poeiras	-
Sistema de limpeza do filtro	Não
Indicador luminoso de saco cheio	-

Conforto

Carinhos e rodas	Chassis basculante/ bloqueio rodízios frontais
Suporte de ferramentas	Poles and accessories carrying bag
Suporte do cabo	Sim
Cabo amovível	Não

Dimensão e Peso

Peso	Kg	36
Dimensão (Cx L x A)	cm	61 x 72 x 114

Transporte

Tipo	
Dimensão (L x W x H)	cm
Volume	m ³
Peso	Kg
Quantidade de paletes	pcs

Equipamento Standard

Câmara com registo de vídeo	SVACS1
Tubo de fibra de carbono (Secção 1.5 mt)	SVACS2
Acessório Flexi - 135 graus	SVACS3
Acessório Flexi - 180 graus	SVACS4
Ferramenta em alumínio	SVACS5
Duck bill tool	SVACS6
Ferramenta para redutor	SVACS7
Ferramenta diâria	SVACS8
Ferramenta extra tamanho	SVACS9
Saco de transporte	SVACS10
Encaixe (mangueira flexi para o tubo) - 50 mm	SVACS16
Mangueira flexível 6 mt	021954/6

Opcional

Ferramenta escova Interna - pequena	SVACS12
Ferramenta escova Interna - pequena	SVACS13
Ferramenta de canalização interna - pequena	SVACS14
Ferramenta de canalização interna - pequena	SVACS15

Consumíveis

Cartucho lavável	06061
------------------	-------

Garantia

Verificar junto do seu representante local para informação sobre a garantia.

Para uma demonstração ou informação adicional, contactar 229 606 203 ou para geral@ambirent.pt